

Ремонт європіддонів EPAL

Ремонт європіддонів EPAL дозволяється лише за наявності дійсної ліцензії EPAL.

У день первинної інспекційної перевірки вам знадобляться наступні робочі інструменти та документи:

- принаймні одне обладнане робоче місце
 - копія Технічного регламенту EPAL
 - 40 відремонтованих Вами європіддонів EPAL в якості тестових зразків
 - інструменти для ремонту з точними розмірами
 - різні інструменти (пили та ін.)
 - пневматичний пістолет для цвяхів 90 мм, затверджених EPAL
 - пневматичний пістолет для цвяхів 40 мм, затверджених EPAL
 - вологомір деревини
 - цифровий штангенциркуль довжиною 1500 мм
- Або:
- відкалібрований вимірювальний прилад (від мін. до макс.) для товщини дошки
 - відкалібрований вимірювальний прилад (від мін. до макс.) для ширини дошки
- підтвердження замовлення ремонтних контрольних цвяхів від постачальника, затвердженого EPAL International

УВАГА:

Поставка ремонтних контрольних цвяхів може зайняти кілька тижнів. Рекомендуємо замовити ремонтні контрольні цвяхи відразу після подачі заявки на отримання ліцензії.

Ремонт європіддонів EPAL без ремонтних контрольних цвяхів не допускається.

Ліцензію на ремонт буде надано після підтвердження отримання Вами ремонтних контрольних цвяхів.



THE PALLET SYSTEM.

